


Papierfabrik FRITZ PETERS GmbH & Co. KG
 Alfred-Zingler-Straße 15
 D - 45881 Gelsenkirchen



Papierfabrik
 Gelsenkirchen
 Alfred-Zingler-Straße 15
 45881 Gelsenkirchen

PETERS Wellpappenpapier - Charakteristische Werte

Peters weiss C

Kurz-
 zeichen:
 Pw C

Papierparameter													Toleranz	Kunde
Flächengewicht DIN EN ISO 536	g/m ²	120	125	130	140	150	160	170	180	190	200	± 3 %		
Feuchtigkeitsgehalt DIN EN 20 287 / ISO 287	%	7,5										± 1,5		
Berstwiderstand (Mullen) Bersfaktor ISO 2759	kPa	265	280	290	310	340	360	380	400	410	420	- 10		
Streifenstauchwiderstand (SCT) quer DIN 54 518	kN/m	1,80	1,85	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,65	2,75	2,85	- 0,20		
Rauhigkeit (Bendtsen) Decke DIN 53 108	ml/min	450		480		650		750		1050		± 10 %		
Gleitwinkel Decke DIN 53 119-2	°[Grad]	≥ 16												
Spaltfestigkeit (SBT) Tappi UM-403	J/m ²	350					300					- 20		
Wasseraufnahme (Cobb ₆₀) Decke DIN EN 20 535	g/m ²	40										± 10		
Wasseraufnahme (Cobb ₆₀) Unterlage DIN EN 20 535	g/m ²	ungeleimt												
Dennison-Wachszahl Decke Tappi 459 os-75		≥ 14												
Weißgrad Decke mit UV (ISO Brightness) ISO 2470	%	72										- 2		
<u>Prüfklima:</u> 23 °C / 50 % rel. Feuchte gem. DIN EN 20 187														
Ausrüstungsparameter														
Durchmesser der Rolle	mm	1270 / 1400										± 10		
Breite der Rolle	mm	nach Wunsch										+ 2 - 1		
Innendurchmesser der Hülse	mm	100										+ 5 - 0		
<u>Hülsen:</u>		kantengleich zur Papierrolle, ungeteilt, mit Spunden gegen Deformierung geschützt												
<u>Klebestellen:</u>		eine pro Rolle zulässig, bis 200 °C beständig ausgeführt, auf Stirnseiten farbig markiert												
<u>Verpackung:</u>		unverpackt (4 - 6 Lagen gelten als Verpackung), Rollenendverleimung der zwei oberen Lagen												
<u>Signierung:</u>		1 x auf Stirnseite mit Inkjet, 1 x auf Mantel mit Etikett												
<u>Signierungsangaben:</u>		Lieferant, Sorte, Flächengewicht, Rollengewicht, Rollenbreite, Rollennummer und Laufrichtungspfeil												
Bestätigung:		Ausgabedatum: 12.11.2009												
Quality Manager														